תפוצה :

מקרא :

- מתח נמוך בקרה וכוח 50 מ"מ קוטר שרוול 11- 40.2 כבלים 3X2.5 כבל 1X6 להבה נמוכה נחושת. כבלים מוגנים לפי תכנית
- מתח נמוך בתוך מבנה בלבד כבלים 2 בשרוול 50 מ"מ קוטר שרוול 11- 40.2 כבלים 3X2.5 כבל 1X6 להבה נמוכה נחושת. כבלים מוגנים לפי תכנית
- מתח נמוך בקרה
- מתח נמוך כוחות
- מתח נמוך תאורה
- מתח (פולסה) 2 שרוול 50 מ"מ קוטר 11- 40.2 כבלים 3X2.5 כבל 1X6 להבה נמוכה נחושת. על גבי מסילה 8 מ"מ רוחב 100 מ"מ
- M מדחית תאורה
- M1/2 מדחית פולסה עם פיל וכן 3 מטר ומקן 80 מ"מ בבטון 100 מ"מ
- פולסה אין אכסה פלסה עליה בנה 3 בחתה של כחל כבל 1A10 מטר"ן על הקרקע לקבל תכנית זכר כיצוע
- שוחה תאורה לפולסה גודל 40 מ"מ קוטר ע" הקרקע
- שוחה תאורה קוטר 80 מ"מ כבל מטר מטבל שוחה.
- שוחה תאורה לשוחה קוטר 80 מ"מ, מיום קוטר ע" הקרקע
- שוחה תאורה לשוחה קוטר 100 מ"מ, מיום קוטר ע" הקרקע
- שוחה תאורה קוטר 80 מ"מ כבל מיום קוטר ע" הקרקע
- 2A שוחה מעבר קבלים מסוג 2A-300 (1154x154x300 מ"מ) אלא אם כן צוין אחרת קוטר ע" הקרקע
- 1A שוחה מעבר קבלים מסוג 1A-300 (814x154x300 מ"מ) אלא אם כן צוין אחרת קוטר ע" הקרקע
- 1A שוחה מעבר לקשתות מסוג 1A-300 מידות 814x154x300 מ"מ מסוג 300 מ"מ
- P שוחה מעבר לקשתות מסוג P-300 מידות 814x154x300 מ"מ מסוג 300 מ"מ
- צמר חשיש קשתי כאבה 6 מטר ומטר לפי תוספת מאושרים לחיבור הון מעל מיוחד אחיד מהחשמל ע"י מכון מוסמך לפי ת"י 61386 חלק 24 ומותקנים לפי הוראות היצרן. כל מוצר שצמר חשיש לכבוי אלומיניום הנדרש בתכנית ובפרט אחיד לכל הפחות את הדרישות הבאות: עמידות בפני קורוזיה בהתאם לדרישות תקן