הצטבות בין כבלי חשמל לבין צנרת מערכות אחרות

אפשרות א צנרת מערכות אחרות המצאות בעומק 150 מ"מ ויותר

מרחק מקביל מינימלי בין כבל האדמה לכבל מ.ג

אפשרות ב. צנרת מערכות אחרות המצאות בעומק פחות מ- 150 מ"מ

מרחק מקביל מינימלי בין כבל האדמה לכבל מ.ג

הערות
אל תבנה מעבר בשטח בדוחה המרחק
הקבון אישור מכל הרשות המוסמכת
בקבון תחיה תבנה מרבי בהיבון
לפני ביצוע החפירה
בזמן הביצוע יהיה חובה שמוט הקפדה מרבי
בזמן שהרבה עכב מרשה באחד מהמקומות הבר יהיה על האפבון המבנה
עם עידוי מתון יתן מרחבי ידיים ומבנה מד המפקח הבבר הראשה ובהיתה
עד אות הבדוק.

הערה כל המידות במ"מ

הצטבות בין כבל חשמל לבין מעביר מים

מרחק מקביל מינימלי בין כבל האדמה לצינור

A- 1.0 מ' כאשר מדובר בצינורות ברזל ו/או אסבסט
B- 0.5 מ' כאשר מדובר בצינורות פלסטיק

23012-10-1

פרט בטים בטון לעמוד תאורה המותקן בסדרכה או שביב ראש פפלס בטים

23012-10-5

23012-10-9

פרט ענת 1 בכבים בחפירה ערעוני בבכב עומק הבכבים לפי תכנית

23012-10-6

פרט אבטבבדות הארבה

23012-10-4

23012-10-3

23012-10-2

פרט בטים לעמוד תאורה המותקן בסדרכה או שביב ראש פפלס בטים

23012-10-7

מעבמות משבב סנור – תצורת התקנה

23012-10-10

פרט מדבביים מעבמת

23012-10-9

פרט עמוד תאורה ישר גוב 6.5 מטר קומפ 5*

23012-10-11

22102-10-12

פרט עמוד תאורה ישר 5* עגל גובה 5 מטר

23012-10-8

פרט בת בנויים מתאמרת
מעבר תת"ק

Datasheet

BOSCO

timberlab

Datasheet

GIRO

timberlab

B-17 Up/Down

BASE PLATE OF POLE

BASE PLATE OF POLE

הערות:

1. הבטון יהיה מדרגה B30 ומעלה.
2. הברזל יהיה מסוג St 37 ומעלה.
3. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
4. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
5. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
6. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
7. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
8. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
9. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
10. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.
11. בבסיס יהיה בטון מזוין בגודל 0.5 מ' מעל הקרקע.

לא קנה מידה

הוגש לבקרה לפיתח עודות (1999) בע"מ